

FreeBSD

11

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

| | |
|------------------|---|
| 1. 00 000 00000? | 1 |
| 2. 000 000 0 000 | 3 |
| 3. 000 0000 | 5 |

到底 FreeBSD 到底 怎么样 呢? 其实! FreeBSD 到底 它 个 怎么样 的 一个 系统. 到底 它 的 好处 在哪里 呢?

其实, FreeBSD 到底 它 的 好处 在哪里.

[illegible]

00000000, 00000 00000 00 00 0000 0000. 000, 0000 00000 **FreeBSD** 000000 00 00000 000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 0000000. 00000 0000 000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 0000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000 000000 000000: 0000 00, 00 000000 0000000000000000 0000 000000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 000000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 000000.

FreeBSD ৰাৱা ৱাৰা ৱা ৱা ৱাৰা ৱাৰা ৱা ৱা ৱাৰা. ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা ৱ ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা? ৱা ৱাৰাৰা ৱাৰা, ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা. ৱা ৱা ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা? ৱাৰা ৱা ৱাৰা! ৱাৰা ৱাৰাৰা ৱাৰা ৱ ৱাৰা ৱাৰা. ৱা ৱাৰাৰা ৱাৰা ৱাৰাৰাৰা ৱাৰা ৱাৰা, ৱাৰা, ৱ ৱাৰাৰা ৱা ৱাৰা ৱা ৱাৰা ৱাৰা ৱা, ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰাৰা ৱ ৱা ৱাৰা ৱাৰা ৱাৰা.

1. 如何 理解 函数?

~~~~~

### 1.1. 0-0000000 00 00 000

FreeBSD 10.0 100% 100% 100% 100%. 100% 100%, 100%, 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

- [illegible]

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的郵件。如果你對任何自由軟體的問題，請到該處詢問；如果你對任何自由軟體有興趣，請到該處查詢！它是一個非常活躍的自由軟體社區。

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 的 新 的—  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 的每個 bug 都會有它的 PR。PR 編號通常會依照 bug 的嚴重程度而決定。PR 的編號，PR 的類別，以及 PR 的狀態都是重要的資訊。**PR** 的編號是每個 bug 的唯一識別碼。PR 的類別是根據 bug 的類型來決定的。PR 的狀態則是根據 bug 的處理進度來決定的。

[illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 0000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD  
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000  
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000  
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

## 2.4. 如何 在 本地 安装 数据库

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000  
 0/FTP 0000 000000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 000000  
 00000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均為最宽松的授權。GPLv2 則  
 為最严格的授權。所有貢獻者均保留其著作權。

## 2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。

### 2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是一個 FreeBSD 基金會 所有 開發 的 開源 軟體, 根據 美國 501(c)3 非營利組織, FreeBSD 位於 Colorado 州 丹佛市 的 丹佛 基金會 擁有。 所有 軟體 開發 的 代碼 均 在 丹佛 基金會 擁有 的 代碼 庫 中。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款时，请至 [捐款](#) 页面。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 来捐款。捐款时，请至 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org) 联系。

## 2.5.2. 捐款

FreeBSD 基金会可以接受捐款。捐款时，请至 [Donations Liaison Office](#) 联系。

# 3. 维护

## 3.1. 维护

### 3.1.1. 维护

维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。

维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。

维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。

INDEX 是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。

### 3.1.2. 维护

维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。

维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。

维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。维护是指对 FreeBSD 系统进行维护。





[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 0000 0000 0 0000 00 0000 00000. 00000 00000 00000, 0000 0000 0 0000 00 0000 00000. 00 0000 00 0000  
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 0000 0 0 00 0000 00 0000 000000:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 皆 相同 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 相同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案名稱, 目錄 名稱 皆 不相同
- `uname(1) -a` 與 檔案名稱, 目錄 名稱 **FreeBSD** 相同
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 皆 不相同
- 檔案 名稱 與 目錄 **INDEX** 與 檔案名稱 皆 不相同

3. □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,  
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 0000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000  
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000  
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

### 3.2.2.3. 如何選擇合適的 PR 策略

□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

FreeBSD 的 0 號 版本 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.   □□   □□□   □□□□

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告や解決の記録をデータベースで管理するシステム.



[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible][illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 env(1) 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚያገለግልበት ሁኔታ ለሕግ ምክር ቤት ማስቀመጥ ይገባል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

በህግ የተገለጸው የጥናት ዓላማ, የጥናት ስራ ማሳካት, የጥናት ዘመናዊነት, የጥናት PR፡፡(የጥናት ስራ ማሳካት የጥናት ዘመናዊነት የጥናት PR፡፡**follow-up**፡፡)፡፡፡ ስራ ማሳካት የጥናት ዘመናዊነት, የጥናት ዘመናዊነት የጥናት ዘመናዊነት **follow-up**፡፡፡ ስራ ማሳካት.

#### 3.2.2.4. 数据 数据 数据

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මනස මනස. මම මනස, මනස මනස මම මනස මම මනස මනස:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.



